



ST7200

DISPOSITIVO ROBUSTO DE RASTREO - GPS DE 4-BANDAS

- Cubierta **resistente al agua**
- Batería de litio **recargable** de 650 mAh
- **Sistema avanzado de administración de energía**
 - Consumo total de 45 mA en modo de reposo / 150 mA en modo de espera
- **Resistente a la vibración**
- Receptor GPS y Antena - **Integrados**



Contáctenos Hoy
www.skypatrol.com
1.786.331.3300

skypatrol[®]
Inteligencia Global En Negocios

ST7200

BAJO CONSUMO DE BATERÍA CON GPS INTEGRADO

Especificaciones Principales

- GPRS 2G clase B, Multi-entrada
- Bandas 2G 850/900/1800/1900 Mhz
- Batería interna recargable de 650 mAh
- Cubierta resistente al agua
- Luces que indican el estado del GPS y el registro en la Red
- Configuración y actualización de firmware vía aérea
- Dispositivo con soporte para TCP,UDP,FTP
- Receptores de antena y GPS integrados, disponibles para aplicaciones de rastreo
- Conectividad vía SMS

Especificación Celular

Características 2G GSM/GPRS/EDGE:

- 3GPP versión 6
- Soporta 4 bandas: 850/900/1800/1900 MHz
- Clase de Potencia GSM / GPRS
 - Potencia Clase 4 para GSM / E-GSM
 - Potencia Clase 1 para DCS / PCS
- Clase de energía EDGE
 - Potencia Clase E2 de GSM / E-GSM
 - Potencia Clase E2 de DCS / PCS
- Velocidad de Datos PS (Conmutación de Paquetes)
 - GPRS multi-slot clase 123, CS1-CS4, hasta 85,6 kb / s DL / UL
 - EDGE multi-slot clase 123, MCS1-MCS9, hasta 236.8 kb / s DL / UL
- Velocidad de Datos CS (Conmutación de Circuitos)
 - Datos GSM CS de hasta 9,6 kb / s DL / UL

Especificación del GPS

- Receptor: 50 canales
- Sensibilidad del Receptor de Rastreo -161 dBm
- Precisión + / - 2,5 m CEP
- Arranque en Frío <33 seg
- Arranque en Caliente <1 seg

Requisitos de Energía

- Entrada de Energía (voltaje): 6-24VDC
- Corriente Aprox . 45 mA promedio activo, en modo de reposo 150 µA
- Batería interna recargable de 650 mAh Li-Ion

Mecánica

- Cubierta plástica ABS resistente al agua
- Medidas 98 x 57 x 24 mm
- Peso 4 oz
- Temperatura de Operación -30 °C a +70 °C
- Indicadores de estado de registro en la red GSM/estado GPS

Conexión Física

- Arnés de 5 cables
- Incluye: Entrada de encendido, 1 salida digital, 1 salida convencional

Skypatrol LLC se reserva el derecho de cambiar la funcionalidad del dispositivo sin previo aviso.

Certificación FCC, Certificación PTCRB

Contáctenos Hoy
www.skypatrol.com
3055 NW 84th Ave
Miami, FL 33122
sales@skypatrol.com

skypatrol[®]

Inteligencia Global En Negocios

1.786.331.3300